

Lampadaires

LAMPADAIRE **TITANE**



Eclaire direct et indirect.
Variateur d'intensité permettant de régler la luminosité
Détecteur de présence
LED 60W intégré durée de vie 50000 heures
Dimension Pied acier : 27x45 cm
Mât Aluminium : 196,5 cm
Diffuseur en PMMA : 21x61 cm
Température couleur fixe 4000 K.
Lumens : 5 400 LM

LAMPADAIRE **LIGHTNING**



Eclaire à la fois vers le haut et vers le bas.
Contrôle indépendant haut et bas
Tête rotative
Boutons poussoirs 3 positions
Existe sur pied ou intégrable au bureau avec bloc de prises encastrées, coloris blanc, ou noir.
Température couleur fixe 3500 K.
Lumens : $\geq 4\ 400$ LM

LAMPADAIRE **LUDIC**



Type ampoule Fluo (2x40W PPL) ou Led (49W)
Consommation maxi 32 W (Fluo)
Eclairage moyen Répartition éclairage 70% indirect, 30% direct. 430 lumens sur le plan de travail (env. 70 lux)
Température couleur fixe 3000 K / 4500 K / 6000 K
Réglage intensité variateur
Automatismes détection présence, ajustement automatique de l'intensité (options)
Fixation sur pied, sur presse, en applique
Mat avec porté latéral, porté central, déporté simple, déporté double.